



ACCESORIOS PARA MONTAJE EN EL TECHO/SUPERFICIE



LESELI SLIM

TIPOLOGÍA

Empotrados ultra Slim de LED con tecnología SMD y chip de alto rendimiento

CARACTERÍSTICAS

Empotrables de espesor extremadamente limitado con driver a distancia.

MONTAJE

Sistema de enganche rápido al falso techo mediante muelles.

MATERIAL

Cuerpo de material plástico termorresistente de alta disipación. Máxima ligereza para usos en cualquier falso techo.



220-240V 50/60Hz	Ra>80		25000h L70
IP20 VI IP43 VO	-25° +35°C		A++ A+ A
BASIC			G3





art.	W	lm	cd	K	PF		Ø	L			80119058		Precio un. €
D41540SL2	6	420	120	4000	0,52	120°	128	26	128		60912	10	7,00
D82540SL2 ⁽¹⁾	18	1400	390	4000	0,52	120°	228	26	290		60936	10	12,00



art.	W	lm	cd	K	PF		L	L1	L1			80119058		Precio un. €
D41540QSL2	6	420	120	4000	0,52	120°	128	128	26	140		60929	10	7,00
D82540QSL2	18	1400	390	4000	0,52	120°	202	202	26	300		60943	10	12,00

ILUMINACIÓN DE RESERVA LESELI SLIM se puede utilizar con el kit de iluminación de reserva, código KTEMRO1B consulte la información técnica del alimentador.



DRIVER:

L= 68 cm
L1= 34 cm
L2= 22 cm



6W = Ø 113 mm ± 2 mm
6W = 114x109 mm ± 2 mm
18W = Ø 208 mm ± 2 mm
18W = 188x183 mm ± 2 mm

Para las fotometrías, consultar la sección dedicada o consultar la página web.

ACCESORIOS LESELI SLIM



art		Ø	h	 80119058		Precio un. €
KTTSL2	Accesorio apliques para montaje en superficie	168	36	60967	1	1,50
KTTS8SL2	Accesorio apliques para montaje en superficie	265	36	61544	1	2,40



art		L	h	 80119058		Precio un. €
KTQSL2	Accesorio apliques para montaje en superficie Q128	168x168	36	60950	1	1,50
KTQ8SL2	Accesorio apliques para montaje en superficie Q202	242x242	36	61551	1	2,40